

# PL-P2.97 Outdoor

General Outdoor Fixed LED



## Características:

- Panel de 500 x 1000 mm que se adapta a su diseño.
- Admite montaje en pared, apilado y colgado, adaptándose a diversos entornos.

La calibración punto a punto garantiza la riqueza de colores Y la uniformidad del brillo.



## Technical Specification

Model

|       |                  |
|-------|------------------|
| Model | PL-P2.97 Outdoor |
|-------|------------------|

Parameters

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Pixel Pitch              | 3.91mm                     |
| Pixel Configuration      | 1R1G1B                     |
| LED Type                 | SMD2121                    |
| Brightness (Max)         | 5500 nit                   |
| Color Temperature        | 3500K-9000K (adjustable)   |
| Viewing Angle            | H160° / V140°              |
| Pixel Density            | 65,536 dots/m <sup>2</sup> |
| Module Size              | 250mm×250mm                |
| Module Resolution        | 64x64 dots                 |
| Cabinet Size             | W500mm×H1000mm×D61.3mm     |
| Cabinet Resolution (W×H) | 128×256 dots               |
| Cabinet Weight           | 11.45 kg ± 0.5             |
| Cabinet Material         | Aluminum                   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Operating Temperature/<br>Humidity | -10°C~+40°C/10~80%RH   |
| Storage Temperature/<br>Humidity   | -20°C~+60°C/10~80%RH   |
| IP Rating                          | Front IP20/Rear IP20   |
| Aspect Ratio                       | 1:2  |
| Gray Scale                         | 14 bit   |
| Contrast Ratio                     | 5000:1   |
| Refresh Rate                       | 3840Hz   |
| Input Voltage                      | AC 110~220V (+/-10%)   |
| Input Power (max)                  | 420 W/m <sup>2</sup>   |
| Input Power (Avg)                  | 130 W/m <sup>2</sup>   |
| Installation                       | Wall Mounted/Floor Mounted/Hanging   |
| Maintenance                        | Front/Rear Maintenance   |
| Signal Transmission Distance       | CAT5 Cable ( L≤100m ), multi-mode fiber ( L≤300m ), single mode fiber ( L≤10km ) |

TELF: **908810787**  
 MAIL: [ventas@sistemasled.com](mailto:ventas@sistemasled.com)  
 WEB: [www.sistemasled.com](http://www.sistemasled.com)

